

Information concernant le produit | FICHE TECHNIQUE

HUILE POUR TECK

400 ml, 10.12 Oz, 287 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Mélange d'huiles et de résines naturelles, spécialement choisies pour nourrir et enrichir très efficacement le bois, qui, grâce à leurs matières premières exclusives, permettent d'hydrater le bois de manière extraordinaire.

CARACTÉRISTIQUES

- Très nutritif.
- Atténue les effets du vieillissement.
- Texture soyeuse.
- Teinte douce et naturelle.
- Facile à appliquer et à repeindre.
- Excellente pénétration dans le bois.

APPLICATIONS

Entretien et rénovation de bois et de meubles de jardin. Particulièrement adapté pour des bois exotiques et tropicaux (Iroko, teck) non vernis. Cette bombe permet de récupérer l'éclat, la texture et la couleur tout en corrigeant la tendance au dessèchement et à la perte de couleur du bois exposé au soleil, évitant ainsi l'apparition de taches et de poussières.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation.
- Appliquez sur des surfaces propres et sèches, directement sur le bois.
- Éliminez les taches et la poussière. Sur du bois vernis ou déjà peint, enlevez le vernis ou la peinture avant d'utiliser le produit. Trente minutes après, veuillez éliminer l'excédent de produit avec un chiffon puis appliquez une deuxième couche.
- Après utilisation, inversez l'aérosol pour purger la valve.
- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des zones bien aérées.
- Consultez la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Couleur:	Incolore
Séchage:	3-4 heures
Rendement théorique (peinture en continu):	2 m ²
Diluant:	Acétate de Butyle
Attente entre chaque couche:	30'
Durée de vie du produit:	(Si bien rangé) 5 Ans


* Tous les tests d'adhérence ont été réalisés sur des tôles d'acier.



IMAGE



ÉTIQUETTE



Acete para teca / Teak Oil
EX014PR1052

DIFFUSEUR



EMBALLAGE

Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50°C
Propulseur: DME

Boîte (6 unités)
205 X 140 X 200 mm.

