

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

TEAKOLIE.

400 ml, 10 Oz, 287 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Mengsel van natuurlijke oliën en harsen, speciaal gekozen om hout te voeden en te verrijken, met een grote doeltreffendheid, dankzij de exclusieve grondstoffen die buitengewone hydraterende eigenschappen aan het hout geven.

KENMERKEN

- Zeer voedzaam.
- Verzacht de gevolgen van veroudering.
- Zijdeachtige textuur.
- Zachte en natuurlijke tint.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Zeer goede doordringing in hout.

TOEPASSINGEN

Onderhoud en renovatie van hout en tuinmeubelen. Geschikt voor exotische en tropische houtsoorten (Iroko, teak) zonder vernis. Het herstelt de glans, de textuur en de kleur en corrigeert ook de neiging van aan de zon blootgesteld hout om uit te drogen en grijs te worden, en beschermt het tegen vlekken en stof.

GEBRUIKSAANWIJZING

- De spuitbus goed schudden voor gebruik.
- Aanbrengen op schone en droge oppervlakken, rechtstreeks op het hout.
- Verwijder vlekken en stof. Op eerder geïmprimeerd of geschilderd hout moet de vernis of verf worden verwijderd voordat het product wordt aangebracht. Na ongeveer dertig minuten verwijderen het overschot met een doek en breng een tweede laag aan.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

| | |
|--|-----------------------------|
| Kleur: | Kleurloos |
| Droog: | 3-4 uur |
| Theoretische opbrengst (continu verven): | 2 m ² |
| Verdunner: | Butylacetaat |
| Overschilderen: | 30' |
| Levensduur van het product: | (Correct opgeslagen) 5 jaar |

* De hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen.

220822



AFBEELDING



ETIKET



Teakolie / Teak Oil
EX014PR1052

CAP



VERPAKKING

Nominaal vermogen: 400 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.

