

Informação do produto | FICHA TÉCNICA

ÓLEO TECA

400 ml, 10 oz, 287 g

DESCRIÇÃO GERAL

Mistura de óleos e resinas naturais, especialmente escolhidos para nutrir e enriquecer a madeira com grande eficácia, graças às suas matérias-primas exclusivas que conferem extraordinários desempenhos de hidratação à madeira.

CARACTERÍSTICAS

- Muito nutritivo.
- Atenua os efeitos do envelhecimento.
- Textura sedosa.
- Tonalidade suave e natural.
- Facilidade de aplicação e repintura.
- Muito boa penetração na madeira.

APLICAÇÕES

Manutenção e renovação de madeiras e móveis de jardim. Indicado para madeiras exóticas e tropicais (iroco, teca) sem envernizamento. Recupera o brilho, a textura e a cor e, além disso, corrige a tendência para o ressecamento e o acinzentamento da madeira exposta ao sol, protegendo-a de manchas e poeiras.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite bem o aerossol antes de o utilizar
- Aplique em superfícies limpas e secas, diretamente sobre a madeira.
- Remova as manchas e as poeiras. Em madeiras já envernizadas ou pintadas, remova o verniz ou a tinta antes do tratamento com o produto. Após cerca de trinta minutos, retire o excesso com um pano e aplique uma segunda camada.
- Inverta o aerossol para purgar a válvula após a utilização.
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas.
- Solicite as fichas de segurança.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor:	Incolor
Secagem:	3-4 horas
Desempenho teórico (pintura contínua):	2 m ²
Diluyente:	Acetato de butilo
Repintura:	30'
Vida útil do produto:	(Devidamente conservado) 5 anos

* Os ensaios de aderência foram realizados em placas de aço.

180822



IMAGEM



ETIQUETA



Óleo de teca / Teak Oil
EX014PR1052

DIFUSOR



Transversal Cap
Fino - Thin

EMBALAGEM

Capacidade nominal: 400 ml
Resistência do recipiente ao calor: <50 °C
Propelente: DME

Caixa (6 unidades)
205 x 140 x 200 mm

