

## Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

### WIT VET

400 ml, 9,7 Oz, 275 g.

#### ALGEMENE BESCHRIJVING

Multifunctioneel vet, met smerende en anti-roest eigenschappen, geschikt voor alle werkplaatswerkzaamheden, wanneer een solide en permanente smering nodig is. Wanneer het in vloeibare vorm of met een spuitbus wordt toegepast, dringt het doeltreffend in het binnenste van de mechanismen door en smeert het deze in de diepte, hetgeen een perfecte bevochtiging van alle onderdelen van het mechanisme garandeert. Vermindert slijtage, waardoor de levensduur van behandelde onderdelen wordt verlengd, evenals de prestaties en het rendement van transmissiesystemen. Het hecht zeer goed, zelfs op verticale oppervlakken, dankzij de consistentie die wordt verkregen door de hoge verhouding.

#### KENMERKEN

- Biedt bescherming tegen corrosie.
- Simpel toe te passen.
- Zeer goede dekkraft.
- Groot hechtvermogen.

#### TOEPASSINGEN

- Op lagere, kettingen, geleiders, kabels, bussen, enz. Aanzienlijk minder slijtage.
- Op scharnieren, sloten en mechanismen in het algemeen.
- Motoren, mechanica, automotive, industrie, fietsen, enz.
- In liftgeleiders en lagere, enz.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

- Niet aanbrengen op aangesloten elektrische apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Schudden voor gebruik. Toepassen door kort in te drukken op een afstand van 20 tot 30 cm, richt de straal op kortere afstand op de punten die een dikkere laag nodig hebben.
- Beweeg het mechanisme zachtjes terwijl het oplosmiddel verdampt om de penetratie te bevorderen, aangezien het oplosmiddel snel verdampt en het samengeperste vet vast komt te zitten in het mechanisme waarop het is aangebracht.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

#### FYSISCHE KENMERKEN

Basis:	Calcium vet
Kleur:	Transparant wit
Toevoegingen:	Antioxidanten
Gebruikstemperatuur:	-10 tot 100°C

220822



#### AFBEELDING



#### ETIKET



Wit vet/ White Grease  
EX014PR1067

#### CAP



#### VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.  
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C  
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)  
205 X 140 X 200 mm.

