

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

VERNIS OP WATERBASIS. Verf op waterbasis, zachte geur en gebruik binnen.
300 ml.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Sneldrogende, op water gebaseerde acrylspluitvernis met uitstekende eigenschappen die een hoogwaardige, duurzame en niet vergelende afwerking biedt op meerdere oppervlakken.

KENMERKEN

- Product op waterbasis.
- Acryl.
- Goede verharding.
- Vergeelt niet.
- Goede hechting op de meeste ondergronden.
- Simpel toe te passen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Verwijder corrosie met een staalborstel. Breng op kunststoffen en polyesters een hechtingsbevorderaar aan. Gezien de veelheid aan materialen en toepassingsomstandigheden verdient het aanbeveling vooraf te testen of het product aan de eisen van de toepassing voldoet.
- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag. Afhankelijk van het aantal lagen dat is aangebracht, kan de glans verschillen.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Acryl
Kleur:	Transparant
Glans 60° (ASTM D-1640 ISO 1517):	glans >90%, mat <10%
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	12 uur
Theoretische opbrengst (continu verven):	2 m ² voor spuitbus 300 ml
Oplosmiddelen:	Water en alcohol
Levensduur van het product:	(Correct opgeslagen) 5 jaar
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur van 5°C tot 50°C Max. vochtigheid 85% R.H.P
Hittebestendigheid van de verf:	Niet vastgesteld

290822

AFWERKINGEN 2 vernissen

Matte vernis / Matte Varnish EX019W0907	☆☆☆
Glanzende vernis / Glossy Varnish EX019W0900	☆☆☆

TOEPASSINGEN

Het product kan worden gebruikt op uiteenlopende ondergronden: ijzer, staal, hout, rechtstreeks op geëxpandeerd polystyreen.

- Schone kunst
- Graffiti
- Doe-het-zelven
- Handwerk
- Industrie
- Decoratie

Door zijn geringe geur en zijn samenstelling met in water oplosbare harsen is het een ideaal product voor gebruik binnenshuis en in slecht geventileerde ruimtes.

AFBEELDING



ETIKET



CAP



PACKAGING

Nominaal vermogen: 300 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Drijfgas: DME
VOC's (g/l): 525-460*

Doos (4 stuks)
140 X 140 X 160 mm.

