Informação do produto | FICHA TÉCNICA

VERNIZ À BASE DE ÁGUA Tinta à base de água, odor suave e uso interior.
300 ml

DESCRIÇÃO GERAL

Aerossol de verniz acrílico à base de água de secagem rápida e possui excelentes características que oferecem acabamentos de elevada qualidade, durabilidade e sem amarelecimento, em diversas superfícies.

CARACTERÍSTICAS

- Produto à base de água.
- Acrílico
- Bom endurecimento.
- Não amarelece.
- Boa aderência na maioria das superfícies.
- Facilidade de aplicação.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador.
- Aplique em superfícies limpas e secas. Remova a corrosão com uma escova de aço. Em plásticos e poliésteres, aplique um promotor de aderência adequado. Devido à multiplicidade de materiais e condições de aplicação, recomenda-se a realização de um teste prévio para verificar se o produto cumpre os requisitos de aplicação.
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados.
  É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. O brilho pode variar consoante o número de camadas aplicadas.
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas.
- Solicite as fichas de segurança.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de ligante:	Acrílico
Cor:	Transparente
Brilho 60º (ASTM D-1640 ISO 1517):	brilhante >90%, mate <10%
Secagem ao tato (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517):	12 h
Desempenho teórico (pintura contínua):	2m² para aerossol de 300 ml
Solventes:	Água e álcoois
Vida útil do produto:	(Devidamente conservado) 5 anos
Condições de aplicação:	Tº ambiente mínima 8 ºC
	Tº da superfície de 5 ºC a 50 ºC
	Humidade máxima 85% R.H.P.
Resistência da pintura ao calor:	Não determinado

190822

ACABAMENTOS 2 vernizes

Verniz mate/*Matte Varnish* EX019W0907	☼☼☼
Verniz brilhante/*Glossy Varnish* EX019W0900	☼☼☼

APLICAÇÕES

O produto pode ser utilizado em inúmeros suportes de ferro, aço, madeira e diretamente em poliestireno expandido.

- Artes plásticas
- Artesanato
- Graffiti
- Indústria
- Bricolagem
- Decoração

Graças ao seu baixo odor, devido à sua formulação com resinas solúveis em água, torna-se no produto ideal para ser utilizado em interiores e em espaços pouco ventilados.

IMAGEM

ETIQUETA

DIFUSOR

EMBALAGEM

Capacidade nominal: 300 ml
Resistência do recipiente ao calor: <50 ºC
Propelente: DME
COV (g/l): 525-460*

Caixa (4 unidades)
140 x 140 x 160 mm

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada de acordo com as normas de qualidade e ambientais.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.