Información de producto | FICHA TÉCNICA

BARNIZ WATER BASED. Pintura al agua, olor suave y uso interior.
300 ml

DESCRIPCIÓN GENERAL

Aerosol de barniz acrílico en base agua de rápido secado y excelentes características que ofrecen acabados de gran calidad, durabilidad y sin amarillear, en múltiples superfícies.

CARACTERÍSTICAS

- Producto base agua.
- Acrílico.
- Buen endurecimiento.
- No amarillea.
- Buena adherencia sobre la mayoria de superficies.
- Facilidad de aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres. Sobre plásticos y poliesteres aplicar un promotor de adherencia adecuado. Debido a la multitud de materiales y condiciones de aplicación se recomienda hacer un test previo para comprobar que el producto reune las exigencias de la aplicación.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempres es mejor tres capas finas que una de gruesa. Dependiendo del número de capas aplicado puede variar el brillo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Acrílico
Color:	Transparente
Brillo 60º (ASTM D-1640 ISO 1517):	billante >90%, mate <10%
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	12 h
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	2m² para aerosol 300 ml
Disolventes:	Agua y alcoholes
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 5 Años
Condiciones de aplicación:	Tº ambiente mínima 8ºC
	Tº superficie de 5ºC a 50ºC
	Humedad Máx. 85% R.H.P
Resistencia del pintado al calor:	No deteminado

ACABADOS 2 barnices

Barniz Mate / *Matte Varnish* EX019W0907	☼☼☼
Barniz Brillante / *Glossy Varnish* EX019W0900	☼☼☼

APLICACIONES

El producto puede ser usado sobre multitud de soportes hierro, acero, madera, directamente sobre poliestireno expandido.

- Bellas artes
- Manualidades
- Graffiti
- Industria
- Bricolaje
- Decoración

Debido a su bajo olor, por su formulación con resinas solubles en agua, lo convierte en el producto ideal para utilizarse en interiores y espacios poco ventilados

IMAGEN

ETIQUETA



DIFUSOR

PACKAGING

Capacidad nominal: 300 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: DME
VOC's (g/l): 525-460*

Caja (4 unidades)
140 X 140 X 160 mm.

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.