

Informação do produto | FICHA TÉCNICA

REVESTIMENTO VINÍLICO MULTIUSOS

400 ml, 10.37 Oz, 294 g.

DESCRIÇÃO GERAL

O revestimento de vinil é uma tinta mate de secagem ao ar que uma vez seco se converte numa proteção removível. Desenvolvida para a proteção e personalização de objetos. Resistente à intempérie. Pode também dar um efeito "grip" à superfície pintada devido à sua característica "soft touch".

CARACTERÍSTICAS

- Facilidade de aplicação.
- Excelente remoção (descolável).
- Bom poder de cobertura.
- Boa elasticidade.
- Acabamento "Soft Touch".
- Para pintar sobre metais, plásticos, vidro e na maioria de tintas 2K.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes da sua utilização, aproximadamente um minuto depois de ouvir o ruído do misturador.
- Aplicar sobre superfícies limpas, secas e não porosas. Recomendamos limpar a superfície com um desengordurante (álcool, dissolvente de limpeza, água e sabão etc..) ou qualquer outro produto específico adequado para as superfícies em concreto. Limpar com água e secar a superfície. Sobre superfícies já pintadas, só funcionará se a tinta aplicada for uma tinta lisa de dois componentes ou uma tinta lisa cozida. Qualquer dúvida, fazer uma pequena experiência antes.
- Aplicar 5 ou 6 camadas finas para conseguir uma espessura suficiente, entre camada e camada deixar secar a tinta até que se obtenha um aspeto mate da película aproximadamente 5-10 minutos.
- Passadas unas 12 horas já se poderá descolar a película como se se tratasse de uma película adesiva, levantando com a unha por um extremo e puxando podemos eliminar facilmente toda a tinta.
- Inverta o spray para purgar a válvula depois da utilização. Se o difusor estiver obstruído, substitua-o por um novo.
- Não o aplique em equipamentos ligados nem em áreas pouco ventiladas.
- Para mais informação consulte a ficha de segurança.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor:	Ver Carta
Secagem ao tacto:	20'
Secagem total:	24h
Espessura da camada seca:	15 micras/capa
Rendimento teórico:	0,5 m ² (aprox.75 microns)
Vida do produto:	(Armazenado correctamente) 5 anos
Repintura:	5-10'
Resistência da pintura ao calor:	< 100°C
Condições de aplicação:	T° ambiente mínima 8°C T° superfície de 5°C a 50°C Humidade Máxima 85% R.H.P

* Data da última revisão: 14/10/2018

EMBALAGEM

Capacidade nominal 400 ml.
Resistência da embalagem ao calor: <50°C
Propelente: DME

Caixa (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.



APLICAÇÕES

Ideal para a proteção de metais, vidro, plásticos (PP, PVC, outros) ou qualquer superfície não porosa, oferecendo excelente remoção. Sobre superfícies porosas a remoção da tinta pode ser mais difícil ou mesmo impossível.

Pode ser aplicada sobre algumas superfícies pintadas, como a maioria das tintas 2K ou tintas em pó cozidas, mas não sobre as tintas de 1 componente. Em qualquer dos casos mencionados anteriormente, recomenda-se realizar um teste prévio antes de proceder com o trabalho final, e assegurar a boa remoção da mesma e que se conseguem as características desejadas.

IMAGEM



ETIQUETA



DIFUSOR



CORES

 EX014V9010 Blanco	 EX014V0600 Amarillo Fluor	 EX014V0120 Aluminio Metal.
 EX014V0155 Amarillo	 EX014V0601 Naranja Fluor	 EX014V0121 Gris Metalizado
 EX014V0156 Naranja	 EX014V0602 Rojo Fluor	 EX014V0123 Oro
 EX014V0150 Rojo	 EX014V0604 Verde Fluor	 EX014V0122 Negro Metal
 EX014V0154 Verde	 EX014V0157 Fucsia Fluor	 EX014V0200 Transparente
 EX014V0152 Azul		Brillo- Barniz
 EX014V0151 Gris Oscuro		
 EX014V9011 Negro		
 EX014V0153 Blanco Perla		

ATENÇÃO



Por motivos técnicos, esta carta pode não apresentar as cores reais da tinta. Para uma amostra mais fiel, veja o "Donut" do spray. © Montana Colors 2019.