

## Información de producto | FICHA TÉCNICA

**NITRO 2G Negro. Color Sólido.** Pintura mate, baja presión i silver killer.  
400 ml, 11 Oz , 300 g.

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura acrílica al disolvente de color negro mate de calidad excepcional y con un alto poder de cubrición, diseñada especialmente para el uso sobre plata (Silver Killer). Debido a sus características puede ser utilizado también como capa de acabado.

### CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Endurecimiento a las 2 horas
- No contiene Plomo ni otros metales pesados.
- Excelente poder de cubrición.
- Silver Killer, cubre la pinturas metálicas "leafing".
- Acabado negro mate sedoso.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas, eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y prevenir una imprimación antioxidante si se considera necesario.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los quince minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Baja presión	Válvula hembra
Propelente	GLP C3-C4
Color:	Negro
Brillo	<10%
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	20 micras/capa
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	3 B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	2 m <sup>2</sup> para aerosol 400 ml
Diluyente:	Acetato Butilo
Vida del producto:	>2 años
Condiciones de aplicación:	Tº ambiente mínima 8°C
	Tº superficie de 5°C
	Humedad Máx. 85% R.H.P
Resistencia del pintado al calor:	100°C
Repintado:	Después de 10'

\* Todas las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de hierro.

### ATENCIÓN



### APLICACIONES

Debido a las características del producto recomendamos su uso para acabados definitivos. Al tratarse de una pintura de gran calidad se puede utilizar también para un sinfín de usos donde se requieran sus características.

- Graffiti
- Manualidades
- Bricolaje
- Industria
- Muralismo

### IMAGEN



### ETIQUETA



### DIFUSOR



### COLOR

