

Información de producto | FICHA TÉCNICA

MEGA COLORS. Colores Sólidos Pintura brillante, alta presión, mayor opacidad y más potencia.
600 ml, 15.5 Oz, 440 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Esmalte alquídico brillante, formulado con pigmentos de alta calidad y de secado ultra rápido; aprovecha al máximo la potencia de su válvula para pulverizar la pintura a gran velocidad. Consiguiendo un trazo mucho más amplio y una capa de pintura más fluida. Obteniendo un acabado perfecto y una muy buena retención del color a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

- Alta presión.
- Secado muy rápido.
- Excelente flexibilidad.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Buen endurecimiento.
- No contiene Plomo ni otros metales pesados.
- Alto poder cubriente.
- Elevada resistencia a la intemperie.
- Durabilidad de brillo y de color.
- Buena resistencia a los U.V. (Consultar carta).
- Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas, eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y prevenir una imprimación antioxidante si se considera necesario.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los quince minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Alta presión	Válvula hembra rápida
Propelente	Butano / propano / mezcla
Tipo Ligante:	Alquídico modificado
Color:	Consultar carta
Brillo 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	60-90
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	15'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	24 horas
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 micras/capa
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	3 B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	5,75 m ² para aerosol 600 ml
Diluyente:	Mezcla
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 10 Años
Condiciones de aplicación:	Tº ambiente mínima 8°C
	Tº superficie de 5°C a 50°C
	Humedad Máx. 85% R.H.P
Resistencia del pintado al calor:	100°C
Repintado:	Después de 15'

* Todas las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de hierro.

APLICACIONES

Debido a las características del producto recomendamos su uso para retoques y pintado de materiales de todo tipo, ya sea para usos domésticos, manualidades, bellas artes, y en definitiva donde se requieran las propiedades de una pintura en spray de alta calidad.

- Graffiti y Muiralismo
- Jardinería
- Bellas artes
- Rotulación
- Bricolaje

IMAGEN



ETIQUETA



DIFUSOR



COLORES

 EX0161021 Light Yellow	 EX0160219 Paris Green	 EX0160225 Geisha Violet
 EX0162003 Pastel Orange	 EX0160034 Guacamole Green	 EX0160216 Anonymous Violet
 EX0163020 Light Red	 EX0160008 Light Blue	 EX0169010 White
 EX0164010 Magenta	 EX0160030 Electric Blue	 EX0169011 Black

ATENCIÓN



PACKAGING

Alta presión.
Resistencia del envase al calor: <50°C
Propelente: GLP – HC C3-C4
Capacidad nominal: 600 ml.

Caja (6 unidades)
200 X 280 X 140 mm.



Por razones técnicas esta carta de colores puede no mostrar los colores reales. Para una referencia más fiel véase el "Donut" del spray. © Montana Colors 2017.