

Información de producto | FICHA TÉCNICA

MEGA PLATA. Color Plata Metálico. Pintura brillo, alta presión, alta cubrición y secado super rápido.
600 ml, 16.75 Oz, 475 g

DESCRIPCIÓN GENERAL

Mega Plata de 600 ml, permite pintar superficies más grandes en menos tiempo. Esmalte acrílico brillante, formulado con resinas de altísima calidad y aluminios de tipo leafing. Con un secado súper rápido, aprovecha al máximo la potencia de su válvula para expulsar la pintura a gran velocidad. Consiguiendo un trazo mucho más amplio y una capa de pintura más fluida. Obteniendo un acabado perfecto y óptima resistencia exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Alto poder cubriente.
- Buena adherencia.
- No contiene Plomo.
- Leve resistencia a la intemperie.
- Aluminio de tipo leafing.
- No resiste la abrasión.

APLICACIONES

Muy adecuado para el pintado de cualquier tipo de superficie, aportando un aspecto metalizado de gran poder decorativo, muy indicado para artes plásticas y artísticas.

- Graffiti
- Decorados
- Bellas artes
- Retoques de componentes metálicos
- Bricolaje
- Plásticos

Pintura de poca resistencia al exterior y de poca resistencia al frote, derivando en una pérdida de su aspecto metalizado. No barnizable ni repintable con otras pinturas por la utilización de aluminios leafing* (que migrarán a la superficie).

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto. No contiene bolas de mezcla en su interior.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas: eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y prever una imprimación antioxidante si se considera necesario.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los quince minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Resina Acrílica
Color:	Plata brillante
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	25 micras/capa (2 pasadas)
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	3 B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	9,6 m ² para aerosol 600 ml
Diluyente:	Mezcla aromática
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 10 Años
Condiciones de aplicación:	Tº ambiente mínima 8°C
	Tº superficie de 5°C a 50°C
	Humedad Máx. 85% R.H.P
Resistencia del pintado al calor:	150°C
Repintado	Después de 15'

* Todas las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de hierro.

IMAGEN



ETIQUETA



DIFUSOR



COLORES



ATENCIÓN



PACKAGING

Alta presión.
Resistencia del envase al calor: <50°C
Propelente: GLP – HC C3-C4
Capacidad nominal: 600 ml.

Caja (6 unidades)
200 X 280 X 140 mm.



Por razones técnicas esta carta de colores puede no mostrar los colores reales. Para una referencia más fiel véase el "Donut" del spray. © Montana Colors 2017.



Montana Colors, S.L. Pl. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T: +34 938 332 787 F: +34 93 833 08 75 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com



Empresa certificada según norma de calidad ISO 9001:2000 ISO 14001:2004

Made in Europe.